



TECHNISCHES DATENBLATT DES PRODUKTS HK-1000

Produktname: Holzspachtel HK1000
Produzent: HOLZANDO, Marko Sepic
Hansaweg 2, 32758 Detmold
Tel.: +49 (0)5231/4566944
E-Mail: marko@holzando.de
www.holzando.de

Beschreibung und Anwendung:

Holzspachtel ist eine Acryl-Versiegelungs- und Spachtelmasse für Holz und holzähnliche Produkte. Es dient zum Füllen kleiner Hohlräume und Lücken. Es ist für den Einsatz sowohl im Außen- als auch im Innenbereich vorgesehen.

Merkmale/Vorteile:

- ohne zusätzliche Vorbereitung gebrauchsfertig;
- ökologisch, wasserlöslich, frei von organischen Lösungsmitteln;
- sicher in der Anwendung, enthält keine reizenden Inhaltsstoffe;
- einfach in der Anwendung.
- die Farbtöne lassen sich miteinander vermischen.

Technische Daten:

Farbe – 23 fertige Farben: Weiß, Lärche, Walnuss, dunkler Walnuss, helle Buche, mittlere Buche, dunkle Buche, helle Kiefer, mittlere Kiefer, dunkle Kiefer, Birke, Ebenholz, Palisander, Fichte, Mahagoni, Esche, Erle, helle Eiche, mittlere Eiche, dunkle Eiche, Grau, Wenge, Schwarz, Kastanie.

Anzahl der Schichten: 1-3.

Verdünnung – nicht empfohlen.

Trocknungszeit – etwa 1 mm/1,5 Stunden (bei einer Temperatur von 20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 60 %), bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknungszeit länger sein, sowie bei einer dickeren Produktschicht.

Bei Temperaturen von +5 C bis +25 C auftragen.

Verwendung:

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund sollte trocken, frei von Staub und diversen Verschmutzungen sein. Produktvorbereitung und Anwendung:

Holzspachtel ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Nach der richtigen Vorbereitung des Untergrundes können Sie mit dem Verfüllen der Hohlräume beginnen. Das Produkt wird mit einem Spachtel aufgetragen.

Werkzeug:

- Edelstahlspatel.

Waschen Sie das Werkzeug nach Abschluss der Arbeiten mit warmem Wasser.

Weitere Informationen:

Schützen Sie das Produkt vor Sonneneinstrahlung und Frost. In dicht verschlossenen Behältern bei Temperaturen von +5C bis +25C lagern. Nicht mit anderen Produkten mischen.

Detaillierte Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Haltbarkeitsdatum: 24 Monate in dicht verschlossener Verpackung.