BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



Technisches Datenblatt

REV 00 vom 20.10.2012

ANTIK PATINA-SPRAY

BESCHREIBUNG:

Nach den ältesten Traditionen der Möbelrestaurierung formuliert und auf der Basis von jüdischem Bitumen, ist dieses Produkt ideal, um Holzoberflächen ein antikes und lackiertes Aussehen zu verleihen. Es ist nahezu geruchslos, sofort gebrauchsfertig und leicht anzuwenden. Nach dem Trocknen lässt es sich mühelos abschleifen, um besondere Effekte zu erzielen.

CHEMISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Erscheinungsbild: flüssig
Geruch: typisch
Die Dichte: 1.1
Löslichkeit in Wasser: nicht löslich
Entzündlichkeitspunkt: 23° C
geschlossenes Gefäß
Selbstentzündlichkeitspunkt: 340°C

ANWENDUNGSWEISE:

1) Schütteln Sie den Behälter vor dem Gebrauch einige Sekunden lang gut durch.
2) Sprühen Sie das Produkt in ausreichender Menge aus ca. 25 cm Entfernung direkt auf die Oberfläche.
3) Nach einer Trocknungszeit von 30min/1h (variabel je nach Dicke und Umgebungstemperatur) überschüssiges Produkt mit Stahlwolle der Güteklasse 000 oder 0000 entfernen.
4) Farbtöne mit Holzspray oder Turapori-Lack oder Holzwachs-Spray fixieren.

LAGERUNG:

An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren und den Behälter geschlossen halten, wenn er nicht verwendet wird. Von Hitze, Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten.

VERPACKUNG:

Das Produkt ist in 400-ml-Sprühdosen erhältlich.

WARNUNG:

Unsere Datenblätter werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse unserer Tests erstellt. Unsere technischen Ratschläge werden nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne jegliche Garantie gegeben.
Unterschiedliche Träger, Anwendungsbedingungen, Industrieanlagen und Verdünnungen sind für das Endergebnis ausschlaggebend und liegen oft außerhalb unserer Kontrolle. Der Benutzer muss das Produkt ausprobieren, um zu sehen, ob es für seine Bedürfnisse geeignet ist.
Wir werden die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften sicherstellen.

B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia.
Tel.: +39 0421 951900 Fax: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E.mail: info@bormawachs.it