



**Technisches Datenblatt**

**Borma No Grey**

Holzaufbereiter

Code SB5700



**BESCHREIBUNG**

Spezialreiniger auf Basis von Wasser und organischen Inhaltsstoffen für die intensive Reinigung von witterungsbedingt vergrautem oder geschwärztem Holz im Außenbereich. Er entfernt Vergrauungen, Schimmel und allgemeinen Schmutz und gibt dem Holz seine natürliche Farbe zurück. Einfach zu verwenden und mit sofortiger Wirkung. Es ermöglicht eine manuelle oder mechanische Reinigung mit anschließender Spülung. Das Produkt erzeugt weder Schaum noch giftige Abfälle.

**ERGIEBIGKEIT**

8-12<sup>2</sup> m /Lt pro Anstrich, je nach Auftragsverfahren und Oberflächenbeschaffenheit.

**ANWENDUNGSBEREICHE**

Holzoberflächen im Außenbereich: Bodenbeläge, Außenverkleidungen, Zäune, Fensterrahmen, Terrassen, Gartenmöbel.

**ZERTIFIZIERUNGEN UND KONFORMITÄT**

Einhaltung der IBR-Norm.

**REINIGUNG UND VERDÜNNUNG**

Gebrauchsfertiges Produkt. Mit Wasser abspülen.

Merkmale	UM	Wert
Farbe		Orange-gelb
pH-Wert		2
Dichte	g/ cm <sup>3</sup>	1.06 ± 0.02



## ANWENDUNGSWEISE



Betriebstemperatur zwischen 10 und 35°C.



Mit einem Pinsel reichlich auf die betroffene Stelle auftragen.



Ein paar Minuten wirken lassen.



Mithilfe einer Plastikbürste oder einer Gartenwasserpumpe schrubben und den Schmutz entfernen.



Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls.



Nach Abschluss der Behandlung gründlich mit Wasser abspülen.



Vollständig trocknen lassen.



Falls erforderlich, leicht anschleifen und mit Teaköl, Terrassenöl oder einem anderen ölhaltigen Produkt behandeln.

## TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN

Vor Gebrauch gut schütteln.

Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.

Es ist ratsam, das Produkt nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, auf heißen Oberflächen oder bei ungünstigen klimatischen Bedingungen aufzutragen.

Prüfen Sie die Verträglichkeit (z. B. Färbung, Ölgehalt, Fähigkeit, die Aushärtung zu hemmen) mit unbekanntem Holzern.

Es ist ratsam, nicht mit Imprägniermitteln oder wasserbasierten Finishing-Produkten zu überbehandeln.

## EMPFOHLENE ZYKLEN

Um den Arbeitszyklus zu vervollständigen, werden die folgenden Produkte empfohlen:

1. **Teaköl** - Code 0360XX für Verkleidungen und Gartenmöbel
2. **Terrassenöl** - Code 4971-IL für Bodenbeläge
3. **Holzschutz Lasur 3in1** - 3320XX-3x1 - für Verkleidungen und Fensterrahmen

## VERPACKUNG

Code SB5700	6 x 1L
Code SB6700	2 x 5L
Code SB5700.10	1 x 10L
Code SB5700.25	1 x 25L

## LAGERUNG

An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren; Behälter geschlossen halten, wenn er nicht verwendet wird. Von Hitze, offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten.

Vor dem Einfrieren schützen.

Das Produkt ist 24 Monate ab dem Produktionsdatum haltbar.

## WARNUNG

Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.

Beachten Sie die geltenden Sicherheitsvorschriften.

## Produkt für den professionellen Einsatz.

Unsere technischen Datenblätter werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse unserer Tests erstellt. Unsere technische Beratung erfolgt jedoch nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Unterschiedliche Untergründe, Anwendungsbedingungen, Systeme und Verdünnungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Endergebnisses und entziehen sich oft jeglicher Kontrolle. Der




**Exterior Line**  
WATER TECH.



Benutzer muss die gelieferten Produkte ausprobieren, um zu prüfen, ob sie für seine Bedürfnisse geeignet sind. Wir unsererseits garantieren die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften.

Produkt-Code: **SB5700**  
Revision: **01 vom 31.03.2020**



HOLZKARNDOL

**borma no grey s. 3 von 4**

**BPS srl** - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venedig) - Italien  
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 [www.bormawachs.com](http://www.bormawachs.com) E-Mail:  
[info@bormawachs.it](mailto:info@bormawachs.it)