



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Technisches Datenblatt

00 vom 20.10.2012

Holzmasse

Schnelltrocknende Füllmasse für Holz

BESCHREIBUNG:

Die gebrauchsfertige Borma Holzmasse ist ein schnelltrocknendes Produkt auf Basis von Holzmehl, ideal für die Instandsetzung von defektem oder beschädigtem Holz.

Einmal getrocknet, kann das Produkt genauso bearbeitet werden wie natürliches Holz (gefeilt, geschliffen oder gehobelt).

In verschiedenen Farben erhältlich.

CHEMISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Form:	Paste
Farbe:	dem Etikett entsprechend
Geruch:	charakteristisch
Klebrigkeit:	302000cps Brookfield bei 20°C, 10 Umdrehungen/Min.
Dichte:	0,7730 bei 20°C
Verarbeitungszeit:	ungefähr 4-8 Minuten, abhängig von der aufgetragenen Menge
Verdünnung:	Lösungsmittel, Nitro, Acetat
Löslichkeit in Wasser:	nicht löslich Pappel, Esche, Kirschbaum, Eiche, Teak, Walnuss hell, Walnuss medium, Walnuss dunkel, Palisander, Kiefer, Birke, Holz Natur, Tanne, Mahagoni.

ANWENDUNG:

Reinigen Sie vor der Anwendung alle zu behandelnden Stellen der Oberfläche sorgfältig. Tragen Sie die Holzmasse mithilfe eines Spachtels auf und warten Sie einige Augenblicke, bis das Produkt vollständig getrocknet ist. Dann können Sie mit der Oberfläche wie bei jeder Holzoberfläche vorgehen.

Lassen Sie das Produkt je nach verwendeter Menge etwa 5-10 Minuten trocknen.

Nutzen Sie bei überschüssigem Produkt oder besonders tiefen Fehlstellen Schleifpapier, um das aufgetragene Produkt zu glätten, und wiederholen Sie den Auftrag.

Um eine gleichmäßige Färbung zu erzielen, achten Sie darauf, die behandelte Oberfläche besonders ebenmäßig zu gestalten.

Borma Holzmasse ermöglicht jede weitere Behandlung der Oberfläche, egal ob mit lösungsmittelbasierten Lacken oder solchen auf Wasserbasis.

Um zu verhindern, dass die Spachtelmasse die zur Verarbeitung notwendige Formbarkeit verliert, kann das Produkt durch die Zugabe der nötigen Menge von Borma Solve verdünnt werden.

Spezifische Farbnuancen können durch die Zugabe des Mehrzweck-Farbkonzentrats Borma Holzfarbe erlangt werden.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

VERPACKUNG:

Das Produkt ist in Behältern von 250ml und 750ml erhältlich.

LAGERUNG:

Lagern Sie den Behälter dicht verschlossen und an einem kühlen und gut belüfteten Ort, fern von Flammen, Hitzequellen, Funken und elektrischen Lasten.

Sofern es nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, beträgt die Haltbarkeit des Produktes ein Jahr ab Herstellungsdatum (siehe Fertigungsnummer auf dem Etikett).

WARNUNG:

Unsere Datenblätter basieren auf dem Durchschnitt unserer Testergebnisse. Die technische Beratung erfolgt daher in gutem Glauben, aber ohne jede Garantie. Tatsächlich sind unterschiedliche Untergründe, Anwendungsbedingungen, Installationen und Verdünnungen ein integraler Bestandteil des Endergebnisses und oft außerhalb jeder Kontrolle. Der Anwender muss die gelieferten Produkte testen, um festzustellen, ob sie für seine Bedürfnisse geeignet sind. Wir garantieren die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften.